

CABEZA MOVIL BWS PROFILE



SLS- 600 BWS PROFILE

ESPECIFICACIONES

- CABEZA MÓVIL 1 LED DE 600W
- CONSUMO: 980W
- MODO DE CONTROL: DMX512, RDM
- CANALES: 36 ESTÁNDAR INTERNACIONAL DMX
- SEÑAL XLR DE 3 PINS
- CONTROL POWERCON IN/OUT
- PROTECCIÓN IP30
- DIMENSIONES: 510 x 345 x 800 mm
- PESO: 43 KG
- TEMPERATURA DE COLOR: 6800K
- FLUJO LUMINOSO: 24000LM
- SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: PANTALLA LCD TÁCTIL 2,5"-
- ROTACIÓN 180°
- COLOR FIJO: 7 COLORES+ABIERTO
- SISTEMA DE MEZCLA DE COLORES: CMY INDEPENDIENTE
- AJUSTE DE TEMPERATURA DE COLOR: AJUSTE LINEAL INDEPENDIENTE 2800K-6500K
- GOBO GIRATORIO: 6 GOBOS CONECTABLES (diámetro exterior 26,9 mm, diámetro efectivo 16,5 mm, grosor 1,1mm)
- GOBO FIJO: 8 GOBOS FIJOS ENCHUFABLES CON DIÁMETRO EXTERIOR DE 25,4mm+CÍRCULO BLANCO
- PRISMA: 3 GIRATORIOS Y 6 LINEALES
- SISTEMA DE CORTE: 4 CUCHILLAS DE CORTE INDEPENDIENTES, CADA UNA DE LAS CUALES SE PUEDE CERRAR INDIVIDUALMENTE Y SE PUEDE GIRAR 90°
- SISTEMA DE ATOMIZACIÓN: 0~100% ATOMIZACIÓN LINEAL
- SISTEMA DE ZOOM: 6% ~ 100% AJUSTE SUAVE
- SISTEMA DE ZOOM: ENFOQUE LINEAL DE 6° ~ 50°
- SISTEMA DE ATENUACIÓN: 0-100% AJUSTE LINEAL
- SISTEMA STROBOSCÓPICO: FRECUENCIA MÁS ALTA DE ALCANCE 25 Hz Y SE PUEDEN SELECCIONAR ESTROBOSCÓPICOS ALEATORIOS Y ESTROBOSCÓPICOS DE PULSO
- PAN: 540 ° (ESCANEADO DE PRECISIÓN 16 BITS)
- INCLINACIÓN: 270° (ESCANEADO DE PRECISIÓN 16 BITS)

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- FLIGHTCASE (1U)