



SLS-LOK5.IP65

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SLS-LOK5.IP65 |
|----------------------------|------------------------|
| Pixel Pitch | 5.9mm |
| Tipo de LED | SMD1921 (White) |
| Configuración del LED | 1R1G1B |
| Tamaño del Módulo | 250mm x 250mm |
| Resolución del Módulo | 42 x 42 |
| Tamaño del Cabinet (mm) | 500 x 500 x 72 |
| Resolución del Cabinet | 84 x 84 |
| Densidad (Pixels/m²) | 28224 |
| Material del Cabinet | Aluminio |
| Soporte para Volar | Si |
| Peso del Cabinet | 6Kg |
| Consumo de Potencia Máximo | +/- 850W/m² |
| Consumo Medio de Potencia | +/- 283W/m² |
| Escala de Grises | 14 bits |
| Temperatura de Color | 3000-10000K |
| Frecuencia de Refresco | 1920-3840Hz |
| Brillo | 6000cd/m² |
| Grado de IP | IP65 (IP67 disponible) |
| Mantenimiento | Frontal |



Mantenimiento frontal

IP65 y resistente a altas temperaturas

Peso ligero de 6 kg y grosor de 32mm

Posibilidad de diseñar el modelo a 90º

Conector estanco aéreo IP65

Los cierres de diseño especial fijan el cabinet a la estructura.

Se suministra con estructura a medida

