



SLS-LOK7.IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SLS-LOK7.IP65
Pixel Pitch	7.8mm
Tipo de LED	SMD1921 (White)
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño del Módulo	250mm x 250mm
Resolución del Módulo	32 x 32
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 500 x 72
Resolución del Cabinet	64 x 64
Densidad (Pixels/m²)	16384
Material del Cabinet	Aluminio
Soporte para Volar	Si
Peso del Cabinet	6Kg
Consumo de Potencia Máximo	+/- 850W/m²
Consumo Medio de Potencia	+/- 283W/m²
Escala de Grises	14 bits
Temperatura de Color	3000-10000K
Frecuencia de Refresco	1920-3840Hz
Brillo	6000cd/m²
Grado de IP	IP65 (IP67 disponible)
Mantenimiento	Frontal



Mantenimiento frontal

IP65 y resistente a altas temperaturas

Peso ligero de 6 kg y grosor de 32mm

Posibilidad de diseñar el modelo a 90º

Conector estanco aéreo IP65

Los cierres de diseño especial fijan el cabinet a la estructura.

Se suministra con estructura a medida

