

SLS-MD125 110" (MEETING DISPLAY)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Pixel Pitch	1.25 mm
Tipo de LED	COB
Configuración del LED	1R1G1B
Tamaño de pantalla	2400 x 1350 mm
Resolución del módulo	1920 x 1080
Tamaño pantalla (pulgadas)	110"
Sistema operativo	Windows
Flightcase y sistema	1900 x 800 x 2030 Motorizado
Material del cabinet	Aluminio
Soporte pared / suelo	Sí
Peso de display	200 Kg
Consumo potencia máximo	+/- 500 W/m ²
Consumo potencia medio	+/- 180 W/m ²
Frecuencia de trabajo	60 Hz
Temperatura de color	6500 K
Frecuencia de refresco	7680 Hz
Brillo	600 cd/m ²
Grado de IP	IP30
Mantenimiento	Frontal



Conexiones:

2 x HDMI 1.3 (Type A) in • 2 x USB 2.0 in • 1 x HDMI out •
1 x SPDIF out • 2 x Audio out • 2 x RJ45 (Type C) • Digital audio •
Micro in • 1 x RS232 • 1 x IR in • Bluetooth • Infrared

Incluye:

Soporte eléctrico • Flight case de transporte