



# SLS-RC(F) 3

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   | SLS-RC(F) 3      |
|----------------------------|------------------|
| Pixel Pitch                | 3.9mm            |
| Tipo de LED                | SMD2020 (Black)  |
| Configuración del LED      | 1R1G1B           |
| Tamaño del Módulo          | 250mm x 250mm    |
| Resolución del Módulo      | 64 x 64          |
| Tamaño del Cabinet (mm)    | 500 x 500 x 82.5 |
| Resolución del Cabinet     | 128 x 128        |
| Densidad (Pixels/m²)       | 65536            |
| Material del Cabinet       | Aluminio         |
| Soporte para Volar         | Si               |
| Peso del Cabinet           | 8.3Kg            |
| Consumo de Potencia Máximo | +/- 600W/m²      |
| Consumo Medio de Potencia  | +/- 200W/m²      |
| Escala de Grises           | 16 bits          |
| Temperatura de Color       | 3000-10000K      |
| Frecuencia de Refresco     | 1920-3840Hz      |
| Brillo                     | < 1000cd/m²      |
| Grado de IP                | IP30             |
| Mantenimiento              | Frontal          |

Estructura de aluminio fina y resistente

Cierres para mejor fijación



Fuente de alimentación extraíble

Mantenimiento frontal

