



# SLS-RD2.5

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   | SLS-RD2.5         |
|----------------------------|-------------------|
| Pixel Pitch                | 2.5mm             |
| Tipo de LED                | SMD1515(Black)    |
| Configuración del LED      | 1R1G1B            |
| Tamaño del Módulo          | 250mm x 250mm     |
| Resolución del Módulo      | 100 x 100         |
| Tamaño del Cabinet (mm)    | 500 x 500         |
| Resolución del Cabinet     | 200 x 200         |
| Densidad (Pixels/m²)       | 160000            |
| Material del Cabinet       | Aluminio          |
| Soporte para Volar         | Si                |
| Peso del Cabinet           | 8.6Kg             |
| Consumo de Potencia Máximo | +/- 600W/m²       |
| Consumo Medio de Potencia  | +/- 200W/m²       |
| Escala de Grises           | 16 bits           |
| Temperatura de Color       | 3000-10000K       |
| Frecuencia de Refresco     | 1920-3840Hz       |
| Brillo                     | 800cd/m²          |
| Grados de Angulación       | -5,-2,5,0,+2,5,+5 |
| Grado de IP                | IP30              |
| Mantenimiento              | Trasero           |



Tamaño y peso del cabinet: 500mm x 500mm / 8.6 kg

Posibilidad de angulación: cóncavo y convexo

Fuente de alimentación extraíble

Protección de los bordes del módulo  
Cierres verticales para mejor fijación

