



SLS-VIM 75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pixel Pitch	75 mm
Tipo de LED	SMD 3535
Configuración del LED	RGB
Tamaño del Módulo	0,6X 7,5 mts
Aplicación	OUTDOOR
Ángulo de visión (H/V)	110º/140º
Certificados	CE,ETL,FCC
Colores	16,7M
Vida útil	100.000 Horas
Peso del Cabinet	10 kg
Consumo de Potencia Máximo	600W/m²
Consumo Medio de Potencia	200W/m²
Escala de Grises	16 bits
Transparencia	80 %
Frecuencia de Refresco	8k
Brillo	400 cd/m²
Grado de IP	IP65
Control de brillo	256 grade

SLS-VIM 75

Pixel Pitch	75 mm
Tipo de LED	SMD 3535
Configuración del LED	RGB
Tamaño del Módulo	0,6X 7,5 mts
Aplicación	OUTDOOR
Ángulo de visión (H/V)	110º/140º
Certificados	CE,ETL,FCC
Colores	16,7M
Vida útil	100.000 Horas
Peso del Cabinet	10 kg
Consumo de Potencia Máximo	600W/m²
Consumo Medio de Potencia	200W/m²
Escala de Grises	16 bits
Transparencia	80 %
Frecuencia de Refresco	8k
Brillo	400 cd/m²
Grado de IP	IP65
Control de brillo	256 grade

