



VISUAL

V	PANTALLA LED RENTAL - PANTALLA LED INSTAL - ESCALADORES / MEZCLADORES – ACCESORIOS - REMOLQUES
----------	--

VISUAL

Tarifa 2020


1. PANTALLA LED RENTAL

1.1 INTERIOR

1.1.1 SERIE RC

	SLS-RC(F) 1.9	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	2.360,00€
	SLS-RC(F) 2.5	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: >900cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.516,00€
	SLS-RC(F) 2.8	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.217,00€
	SLS-RC(F) 3	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	805,00€
	SLS-RC(F) 4	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 4,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	675,00€

1.1.2 SERIE RW

	SLS-RW2	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <900cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 79mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg.	955,00€
	SLS-RW3	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 79mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3000Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg.	845,00€

1.1.3 SERIE RD



SLS-RD1.9	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	Consultar
SLS-RD2.5	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 2,5mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	2.175,00€
SLS-RD2	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 900cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500mm - Resolución del cabinet: 88x88/ 64x64 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.795,00€
SLS-RD3	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 900cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.050,00€



1.1.4 SERIE LT - TRANSPARENTE



SLS-LT3978	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3.9/7.8mm - Leds SMD1921 - Brillo: 4500-5000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1000 x 500mm - Refresco: >1920Hz - IP21 - Peso: 14Kg - Temperatura de trabajo: 20°C, + 60°C - Humedad: 10-90%RH.	2.846,00€
-------------------	---	-----------

1.1.5 SERIE TH - TOTEM



SLS-TH1.8	Pantalla tipo tótem - Pitch: 1,8mm - Leds SMD1515 - Brillo: 600-1200 cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 576 × 1944mm. Refresco: 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	12.687,00€
SLS-TH2.5	Pantalla tipo tótem - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 - Brillo: 600-1200cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 576 × 1944mm - Refresco 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	7.830,00€

1.2 EXTERIOR

1.2.1 SERIE RM



SLS-RM3	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 3500-4500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 92.6mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 7.3Kg.	1.410,00€
SLS-RM4	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 500 x 92.6mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 7.3Kg.	955,00€

1.2.2 SERIE RX(O)



SLS-RX(O)3	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 3500-4500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 8.5Kg - Grados de angulación: -5,0, +5.	1.375,00€
SLS-RX(O)4	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 8.5Kg - Grados de angulación: -5,-0, +5.	955,00€

1.2.3 SERIE RD(O)



SLS-RD(O)3	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 3500-4500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 8.6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.375,00€
SLS-RD(O)4	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 500mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 8.6Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	955,00€

1.2.4 SERIE RO




SLS-RO4	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 4500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 640 × 640 × 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12.5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.375,00€
SLS-RO6	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 6,6mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 640 × 640 × 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12.5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.058,00€

2. PANTALLA LED INSTAL


2.1 INTERIOR

2.1.1 SERIE RC



SLS-RC(F) 1.9	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	2.360,00€
SLS-RC(F) 2.5	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: >900cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.516,00€
SLS-RC(F) 2.8	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	1.217,00€
SLS-RC(F) 3	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 8,3Kg.	805,00€
SLS-RC(F) 4	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 4,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: <1000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 × 82.5mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz. IP30 - Peso: 8,3Kg.	675,00€

2.1.2 SERIE FX




SLS-FX1.9 1000 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 600-800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
SLS-FX1.9 750 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 600-800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
SLS-FX1.9 500 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 1,9mm - Leds SMD1515 (Black) - Brillo: 600-800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar
SLS-FX25 1000 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 600-800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
SLS-FX25 750 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 600-800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
SLS-FX25 500 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 600-800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 200x200 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar
SLS-FX2 1000 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
SLS-FX2 750 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
SLS-FX2 500 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 2,8mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 176x176 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar
SLS-FX3 1000 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1000 x 250mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,3Kg.	Consultar
SLS-FX3 750 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 750 x 250mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,1Kg.	Consultar
SLS-FX3 500 x 250mm	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD2020 (Black) - Brillo: 800-2200(HB)cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 x 250mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 4Kg.	Consultar

2.1.3 SERIE CTI – FINE PITCH



SLS-CTI15	Pantalla de acceso frontal y trasero - Pitch: 1,5mm - Leds SMD1010 - Brillo: 800cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 480 × 480mm - Resolución del cabinet: 304x304 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,6Kg.	3.462,00€
SLS-CTI18	Pantalla de acceso frontal y trasero - Pitch: 1,8mm - Leds SMD1515 - Brillo: 900cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 480 × 480mm - Resolución del cabinet: 256x256 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP30 - Peso: 5,6Kg.	2.435,00€

2.1.4 SERIE YT-TRANSPARENTE




SLS-YT3978	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 3,9/7,8mm - Leds SMD 3 en 1 - Brillo: 3500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 1000mm - Refresco: >1920-3840Hz - IP30 - Peso: 6,5Kg - Temperatura de trabajo: -20°C, + 50°C - Humedad: 0-90%RH.	3.515,00€
-------------------	---	-----------

2.1.5 SERIE TH - TOTEM



SLS-TH1.8	Pantalla tipo tótem - Pitch: 1,8mm - Leds SMD1515 - Brillo: 600-1200 cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 576 × 1944mm. Refresco: 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	12.680,00€
SLS-TH2.5	Pantalla tipo tótem - Pitch: 2,5mm - Leds SMD2020 - Brillo: 600-1200cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 576 × 1944mm - Refresco: 3840Hz - IP30 - Peso: 35Kg - Temperatura de trabajo: 0-50°C - Control por USB/HDMI/WIFI/RJ45.	7.830,00€

2.1.6 SERIE M - FLEXIBLE



SLS-M-FLEX3	Pantalla flexible - Pitch: 3mm - Leds SMD2020 (3 en 1) - Brillo: 800cd/m ² - Dimensiones del módulo: 240 × 120mm - Resolución del módulo: 80x40 píxeles - Refresco: >720Hz - Frecuencia de repetición: 50-60Hz - IP31 - Humedad: 10-80%RH.	380,00€
--------------------	---	---------

2.2 EXTERIOR

2.2.1 SERIE RO




SLS-RO4	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 4500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 640 × 640 x 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12.5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.375,00€
SLS-RO6	Pantalla de acceso trasero - Pitch: 6,6mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 640 × 640 x 129mm - Refresco: 1920Hz - IP65 - Peso: 12.5Kg - Grados de angulación: -5,-2,5,0, +2,5, +5.	1.058,00€

2.2.2 SERIE LOK







SLS-LOK3	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 3,9mm - Leds SMD1921 (Black/White) - Brillo: 4000cd/m ² - Dimensiones del cabinet 500 × 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 128x128 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso: 6Kg.	1.841,00€
SLS-LOK4	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 4,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 6000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 104x104 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso: 6Kg.	1.217,00€
SLS-LOK5	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 5,9mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 6000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 84x84 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso 6Kg.	1.030,00€
SLS-LOK7	Pantalla de acceso frontal - Pitch: 7,8mm - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 6000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 500 × 500 x 72mm - Resolución del cabinet: 64x64 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 (disponible IP67) - Peso 6Kg.	920,00€

2.2.3 SERIE LOS






SLS-LOS7S	Pantalla con acceso frontal y trasero - Pitch: 7,8mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1000 × 1000 x 83mm - Resolución del cabinet: 64x64 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 24Kg.	3.350,00€
SLS-LOS10S	Pantalla con acceso frontal y trasero - Pitch 10,4mm - Leds SMD2727 (White) - Brillo: 5500cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1000 × 1000 x 83mm - Resolución del cabinet: 48x48 píxeles - Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 24Kg.	3.100,00€
SLS-LOS16	Pantalla con acceso frontal y trasero - Pitch: 16mm - Leds DIP346 - Brillo: 8000-10000cd/m ² - Dimensiones del cabinet: 1280 × 960 x 86,5mm - Resolución del cabinet: 40x40 píxeles. Refresco: 1920-3840Hz - IP65 - Peso: 31,7Kg.	2.325,00€

3. ESCALADORES / MEZCLADORES PANTALLA LED

	LVP615S	Escalador y mezclador de vídeo para pantallas de led SLS - Entradas: 2xVideo, 1xYPbPr, 2xVGA (VESA), 1xDP(VESA), 1xDVI (VESA), 1xHDMI (VESA/CEA-861), 1xEXT. (extended Video/DVI-I/SDI) - Salidas 1xVGA (RGBHV), 2xDVI, 1xWi-Fi, 2xUSB.	2.621,92€
	VX4S	Controlador de video - AC100-240-50/60Hz - Resolución: 1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 o 2048x668. Entradas: 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 3xVGA, 2xCVBS - Salidas: 4 puertos Ethernet - Capacidad: 2,35mpx - Video Loop: DVI LOOP, SDI LOOP - Monitor de video - Salida: VGA/DVI - Modo de comunicación: USB/LAN - Conexión UART (cable USB) - Consumo: 25W - Temperatura de trabajo: -20°C-60°C - Dimensiones: 482,6 x 251,5 x 45mm - Peso: 2.55Kg.	1.915,00€
	VX6S	Procesador con escalador - AC100-240-50/60Hz - Entradas: 2x3G-SDI, 2xHDMI1, 2xDVI, 1xUSB - Admite 3 capas y 1xOSD - Temperatura de trabajo: -20°C-60°C - Dimensiones: 483,6 x 273,3 x 45mm - Admite la vista previa de PGM en modo de conmutador - El ancho máximo de salida de video es 4096 píxeles - Se pueden conectar en cascada varias unidades.	2.430,00€
	J6	Procesador multiformato - AC100V-240V-50/60Hz - Entradas: 1xDP (3840x1080 30Hz), 2x HDMI (1920x1200), 4x DVI (1920x1200) 2x3GSI - Salidas: 4DVI - Control: USB/RJ45 - Consumo: 50W - Temperatura de trabajo: -20°C-60°C - Dimensiones: 482,6 x 373,5 x 96mm - Peso: 4.66Kg - Incluye Flight Case y Kit de cableado completo.	5.715,00€


4. ACCESORIOS PANTALLA LED

	SOPORTE DE VOLADO (INDOOR)	Soporte para volar pantalla (misma medida que cabinet)	155,00€
	SOPORTE DE VOLADO (OUTDOOR)	Soporte para volar pantalla (misma medida que cabinet)	155,00€
	FLIGHT CASE (INDOOR/ OUTDOOR)	Flight case de transporte (8 módulos)	615,00€
	FLIGHT CASE (OUTDOOR)	Flight case de transporte (6 módulos)	615,00€
	MSD300	Tarjeta de dos salidas 1,3mpx - Resolución: 1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 o 2048x668 - Voltaje: 5-12V - Control: USB - Interfaz de video: DVI - Interfaz de audio: 3.5mm - Formato Video: RGB - Interfaz de salida: 2 puertos Ethernet.	243,00€
	MSD600	Tarjeta de 2,3mpx - Resolución: 1920x1200, 2048x1152, 560x960 - Dispone de 4 salidas para configuración LED - Control: USB - Formato Video: HDMI/DVI - Interfaz de salida: 4 puertos Ethernet.	458,00€
	MCTRL 300	Controlador led sin escalador - AC-100-240V-50/60Hz - Resolución: 1280x1024, 1024x1200, 1600x848, 1920x712 o 2048x668 - Capacidad: 1.3mpx - Método de control: interfaz USB - Interfaz de video: HDMI/DVI - Interfaz de audio: 3.5mm - Formato de video: RGB - Interfaz de salida: 2 puertos Ethernet. Conexión UART.	382,00€

	MCTRL 600	Controlador led sin escalador - Resolución: 1920x1200, 2048x1152, 2560x960 - Capacidad: 2,3mpx - Voltaje: AC-100-240V-50/60Hz - Método de control: interfaz USB - Interfaz de video: HDMI/DVI - Interfaz de audio: HDMI/3.5mm - Formato Video: RGB, YCrCb4: 2: 2, YCrCb4: 4: 4 - Interfaz de salida: 4 puertos Ethernet - Conexión UART.	700,00€
	MCTRL R5	Controlador led - Resolución: 3840x2160/60Hz - Interfaz de entrada de video: 6G SDI/ HDMI 1.4/ Dual DVI - Capacidad: 4mpx - Admite salidas Neutrik Gigabit Ethernet de 8 canales y 2 canales de salida de fibra óptica - Conexión UART.	2.930,00€
	MCTRL 4K	Controlador led - Resolución: 3840x2160/60Hz - Capacidad: 4mpx - Interfaz de entrada de video: DP1.2/ HDMI2.0 x 1, Dual DVI - Admite salidas Neutrik Gigabit Ethernet de 16 canales y 4 canales de salida de fibra óptica - Conexión UART.	5.860,00€
	PLAYERS MULTIMEDIA TB3	Box player Multimedia - Consumo: 15W - Memoria operativa: 2GB - Espacio de almacenamiento interno: 8GB - Temperatura de trabajo: -40°C-80°C - Humedad: 0%RH-80%RH - Dimensiones: 123 x 135 x 19.3mm - Peso: 135.8Kg.	543,00€
	PLAYERS MULTIMEDIA TB6	Box player Multimedia - Consumo: 18W - Memoria operativa: 2GB - Espacio de almacenamiento interno: 8GB - Temperatura de trabajo: -40°C-80°C - Humedad: 0%RH-80%RH - Dimensiones: 167 x 135,6 x 22mm - Peso: 181.7Kg.	707,00€
	SENSOR DE LUZ	Sensor que permite controlar el brillo de pantalla automáticamente según la intensidad de luz que reciba.	180,00€
	VENTOSA EXTRACTORA NEUMÁTICA	Imán/ ventosa para extracción de módulos frontal	543,54€

5. REMOLQUES

5.1 REMOLQUE CON PANTALLA LED DE 4.5 x 2.5m

	REMOLQUE-3.9 OUTDOOR	Remolque móvil de fácil montaje y desmontaje - Elevación por sistema hidráulico - Poste telescópico giratorio de 360° - Patas estabilizadores extraíbles - Iluminación interior - Cuadro de protecciones - Sistema de seguridad de bajada - Certificado de soldaduras y cálculo estructural - Matriculación y proyecto técnico visado y Certificado CE - Dimensiones: 480 x 250 x 185cm. Peso máximo: 3.500Kg (doble eje 2x1750). Pantalla de acceso trasero - Pitch 3,9mm Outdoor - Leds SMD1921 (Black) - Brillo: 3500-4500cd/m² - Refresco: 1920-3840Hz - IP65.	Consultar
	REMOLQUE-4.8 OUTDOOR	Remolque móvil de fácil montaje y desmontaje - Elevación por sistema hidráulico - Poste telescópico giratorio de 360° - Patas estabilizadores extraíbles - Iluminación interior - Cuadro de protecciones - Sistema de seguridad de bajada - Certificado de soldaduras y cálculo estructural - Matriculación y proyecto técnico visado y Certificado CE - Dimensiones: 480 x 250 x 185cm. Peso máximo: 3.500Kg (doble eje 2x1750). Pantalla de acceso trasero - Pitch 4,8mm Outdoor - Leds SMD1921 (White) - Brillo: 5000cd/m² - Refresco: 1920 Hz - IP65.	Consultar



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de los casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com



OFICINAS Y SHOWROOM

Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com
Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can Vinyals
Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130 España